VITOMOUNT 125 Spiegelklebeband

Doppelseitig selbstklebendes Montageband zum Befestigen von Spiegeln





Die sichere Befestigung von Spiegeln mit VITO Spiegelklebeband

Das VITOMOUNT Spiegelklebeband wird aus einem geschlossenzelligen weichen Polyethylenschaum hergestellt, der mit einem speziellen Acrylatkleber beidseitig selbstklebend ausgerüstet ist

VITO Spiegelklebebänder der Serie125 SS-70/100 garantieren eine lange Lebensdauer und somit dauerhafte Verklebungen für viele Jahre. Klebebänder der genannten Serie können auch in solchen Räumen verwendet werden, in denen sie zeitweise höherer Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind als dies im Normalfall üblich ist, z.B. in Badezimmern. Eine Anwendung in Feuchträumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit durch Spritz- und Schwitzwasser ist nicht zu empfehlen.

VITOMOUNT Spiegelklebeband ist weichmacherbeständig und plexiglasverträglich. Es kann in einem Temperaturbereich von -40 °C bis 70 °C eingesetzt werden. Die Verträglichkeit mit herkömmlichen Spiegellacken ist geprüft und gegeben. Bei Verklebungen von Spiegeln, die rückseitig mit Splitterschutzfolie versehen sind, sollte eine Rücksprache zwecks Freigabe mit uns erfolgen, da sonst keine Haftung seitens VITO übernommen werden kann. Hohe Schäl- und Scherwerte garantieren die Festigkeit der Klebeverbindung bei hoher Gewichtsbelastung. Der weiche anschmiegsame Schaum gleicht geringfügige Unebenheiten aus. Die empfohlene Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 18 °C und 30 °C.

Das VITOMOUNT Spiegelklebeband kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden; für direkte UV-Belastung ist das Band nicht geeignet. Die beim Montieren von Spiegeln verlangte hohe Endklebkraft wird durch den Einsatz von VITO Spiegelklebeband gewährleistet.

Wird zur schnellen Montage ein reißbares Band verlangt, steht die Qualität VITOMOUNT 125 SS-70 PBR mit einer leicht reißbaren Papierabdeckung zur Verfügung. Für das Befestigen von Spiegeln auf niederenergetischen Kunststoffen, wie sie z.B. in der Möbelindustrie Verwendung finden (Furnierfolien und andere kritische kunststoffbeschichtete Oberflächen mit niedriger Oberflächenspannung), ist ein besonderes Klebeband erforderlich. Wir beraten Sie gerne.

Für die Überkopfverklebung sind Haftklebebänder nicht geeignet. Sie können lediglich bei dieser speziellen Anwendung als Montagehilfe dienen. Das VITOMOUNT Spiegelklebeband ist in drei Dicken erhältlich: 0,8 mm, 1,0 mm und 1,6 mm. Die Standardabdeckung des Bandes besteht aus einer grünen PE-Folie.

Ebenfalls bieten wir die VITOFIX PLUS Spiegelaufhängung mit sofortiger Belastbarkeit der Klebeverbindung an. Mit dem VITOFIX PLUS Verbindungssystem befestigen Sie Spiegel jeder Größe schnell, sicher und unsichtbar. Bitte beachten Sie unseren Prospekt für dieses Produkt.

| agerprogramm | Breite in mm | Dicke in mm | Länge in m | Rollenzahl pro Versandeinheit (VE |
|-----------------------------------|--|-------------|------------|-----------------------------------|
| /ITOMOUNT 125 SS-100 | 19 | 0,8 | 5 | 64 |
| arbe: weiß | 25 | 0,8 | 5 | 48 |
| Abdeckung: Folie, grün | 19 | 0,8 | 66 | 17 |
| | 25 | 0,8 | 66 | 13 |
| OMOUNT 125 SS-70 PBR | 19 | 1,0 | 5 | 68 |
| rbe: weiß | 25 | 1,0 | 5 | 52 |
| Abdeckung: Papier, braun, reißbar | 19 | 1,0 | 10 | 68 |
| | 25 | 1,0 | 10 | 52 |
| | 19 | 1,0 | 66 | 17 |
| | 25 | 1,0 | 66 | 13 |
| OMOUNT 125 SS-70 | | | | |
| arbe: weiß | 19 | 1,6 | 66 | 17 |
| odeckung: Folie, grün | 25 | 1,6 | 66 | 13 |
| rbe: weiß oder schwarz | Lieferbare Abmessungen und Abnahmemengen auf Anfrage, da auftragsbezogene Fertigung. | | | |
| cke: 1,0 mm | | | - | |
| bdeckung: Folie, grün | | | | |





Postfach 1720 • 53407 Remagen • Mittelstraße 74-80 • 53424 Remagen Telefon +49(0)2642/4007-0 • Telefax +49(0)2642/42913

E-Mail: info@vito-irmen.de Internet: www.vito-irmen.de

