



Nass- und Trockensauger
Hochdruckreiniger
Schleifmaschinen
Metallkreissägen
Bandsägen
Holzbearbeitungsmaschinen
Heißluftgebläse
Klebepistolen
Elektro-/Akkutacker
Fliesenschneidmaschine
Handrührgeräte
Kettensägen
Freischneider
Holzspalter
Stromerzeuger
Batterieladegeräte
Pumpen
Druckluft-Werkzeuge
Kompressoren

ELEKTRO- UND DRUCKLUFTWERKZEUGE



Hiermit kennzeichnen wir neue Artikel
in unserem Katalog

12

<p>12/4 – 12/10</p>	<p>Kehrmaschinen Nass- und Trockensauger Trockensauger Hochdruckreiniger</p>	 <p>ab Seite 12/4</p>	 <p>ab Seite 12/5</p>	 <p>ab Seite 12/7</p>
<p>12/11 – 12/14</p>	<p>Tischbohrmaschinen Säulenbohrmaschinen Doppelschleifer Metallkreissägen Kapp- und Gehrungssägen Bandsägen</p>	 <p>ab Seite 12/11</p>	 <p>ab Seite 12/12</p>	 <p>ab Seite 12/12</p>
<p>12/15– 12/18</p>	<p>Heißluftgebläse Heißklebepistolen Elektrotacker</p>	 <p>ab Seite 12/14</p>	 <p>ab Seite 12/15</p>	 <p>ab Seite 12/16</p>
<p>12/19 – 12/22</p>	<p>Fliesenschneidmaschinen Kapp- und Gehrungssägen Bohrerschleifgeräte Kippkreissägen Holzspalter Elektrokettensägen</p>	 <p>ab Seite 12/19</p>	 <p>ab Seite 12/20</p>	 <p>ab Seite 12/21</p>
<p>12/23 – 12/27</p>	<p>Stromerzeuger Batterieladegeräte Tauchpumpen Hauswasserwerk Gartenpumpen</p>	 <p>ab Seite 12/23</p>	 <p>ab Seite 12/25</p>	 <p>ab Seite 12/26</p>
<p>12/28 – 12/34</p>	<p>Druckluft-Handreifenvüller Druckluft-Lackierpistolen Druckluft-Schlagschrauber Druckluft-Schlauchtrommel Druckluft-Winkelschleifer Kompressoren</p>	 <p>ab Seite 12/28</p>	 <p>ab Seite 12/29</p>	 <p>ab Seite 12/30</p>

 <p>ab Seite 12/8</p>	 <p>ab Seite 12/9</p>				
 <p>ab Seite 12/13</p>	 <p>ab Seite 12/14</p>				
 <p>ab Seite 12/17</p>	 <p>ab Seite 12/18</p>	 <p>ab Seite 12/19</p>			
 <p>ab Seite 12/22</p>					
 <p>ab Seite 12/27</p>					
 <p>ab Seite 12/31</p>	 <p>ab Seite 12/32</p>	 <p>ab Seite 12/33</p>			



Handkehrmaschine FLOORTEC 480 M

manueller Betrieb · Überwurfkehrsystem · zwei Seitenbesen · zwei werkzeuglos höhenstellbare Hauptkehrwalzen · klappbarer Schubbügel · ausstellbarer Schmutzbehälter

Lieferumfang: 2 Hauptkehrwalzen Ø 150 mm, 2 Seitenbesen Ø 260 mm

Art.-Nr.	40 00 897 216
Flächenleistung max. m ² /h	3360
Arbeitsbreite mm	840 (mit 2 Seitenbesen)
Behältervolumen l	34
Gewicht kg	16
L x B x H mm	1300 x 820 x 1030

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 897 216	1	252,00	▶ L841



Trockensauger Coupè Neo Energy

die perfekte Wahl, wenn der Stauraum begrenzt ist · leichtgewichtig und flexibel · robustes Design · EPA 10 Filtration (saubere Abluft für ein gesundes Raumklima) · Saugkraftregulierung · höhenverstellbares Teleskophandrohr · integriertes Zubehör · Staubbeutel leicht herausnehmbar · automatische Kabelaufwicklung · Anzeige Staubbeutel voll · Parkclip · Energieeffizienzklasse A

Lieferumfang: Saugschlauch, Kombibodendüse 250 mm, Rundbürste Nylon, Polsterdüse Nylon, Staubbeutel, Vorfilter (3 St.), Micro Abluftfilter, Teleskoprohr Chrom, Filter EPA 10

Art.-Nr.	40 00 897 217
Luftmenge l/min	2340
Unterdruck bar	max. 110
Nennaufnahmeleistung W	700
Behältervolumen l	2,1
Schalldruckpegel dB(A)	61
Kabellänge m	5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5
L x B x H mm	360 x 280 x 260

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 897 217	1	109,16	▶ L841



Nass- und Trockensauger Buddy II 12

einfache Bedienung über nur einen Schalter · Blasfunktion · stabiles Fahrwerk für einen sicheren Stand · Parkfunktion für Saugrohr und Zubehör · auswaschbarer PET-Filter · integrierter Schwimmer erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz / Wasser ohne einen Nassfilter einsetzen zu müssen

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 36, Kunststoff-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, Bodendüse, Klickdüse Trocken, Klickdüse Nass, Fugendüse, Staubbeutel Papier

Art.-Nr.	40 00 897 215
Luftmenge l/min	3600
Unterdruck mbar	200
Nennaufnahmeleistung W	1200
Behältervolumen l	12
Schalldruckpegel dB(A)	74
Kabellänge m	4
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,4
L x B x H mm	360 x 330 x 440

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 897 215	1	62,94	▶ L841



Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC

Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Kabelhalter

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 32 mm, Kunststoff-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, 1 Vliesfiltersack

Art.-Nr.	40 00 897 220
Luftmenge l/min	3600
Unterdruck mbar	210
Nennaufnahmeleistung W	1250
Behältervolumen l	20
Schalldruckpegel dB(A)	64
Kabellänge m	5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	7,5
L x B x H mm	375 x 385 x 505

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 897 220	1	139,00	▶ L841



Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC INOX

Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Kabelhalter · Edelstahlbehälter mit Handgriff

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 32 mm, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, 1 Vliesfiltersack

Art.-Nr.	40 00 897 221
Luftmenge l/min	3600
Unterdruck mbar	210
Nennaufnahmeleistung W	1250
Behältervolumen l	20
Schalldruckpegel dB(A)	64
Kabellänge m	5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	8,5
L x B x H mm	390 x 400 x 525



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 897 221	1	179,00	▶ L841

Nass- und Trockensauger AERO 26-21 PC

leichter, robuster und vor allem leistungsfähiger Nass-/Trockensauger · sämtliches Zubehör lässt sich an Motorkopf und Fahrgestell sicher unterbringen · Behälter mit integriertem Handgriff für einfaches Entleeren · Push & Clean Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Blasfunktion · Kabelhalter · PET Vliesfilterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9%

Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Kunststoff-Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Kunststoff-Universaldüse 115 mm, 1 Vlies-Filterbeutel, Saugbürste, Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung, Zubehörnetz

Art.-Nr.	40 00 897 222
Luftmenge l/min	3600
Unterdruck mbar	210
Nennaufnahmeleistung W	1250
Behältervolumen l	25
Schalldruckpegel dB(A)	64
Kabellänge m	5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	9
L x B x H mm	375 x 392 x 530



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 897 222	1	269,00	▶ L841

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01

Zubehör- und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem · Silent Power

Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Nass-/Trockendüse 300 mm, Vliesfiltersack

Art.-Nr.	40 00 897 225
Luftmenge l/min	3700
Unterdruck mbar	250
Nennaufnahmeleistung W	1500
Behältervolumen l	30
Schalldruckpegel dB(A)	59
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	10
L x B x H mm	450 x 380 x 595



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 897 225	1	289,00	▶ L841

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-21 PC

Push & Clean Filterabreinigung · Softstart · Zubehör und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem · Silent Power · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Drehzahlregulierung

Lieferumfang: Saugschlauch 3 m / DN 32 mm, verchromte Stahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 400 mm, Vliesfiltersack

Art.-Nr.	40 00 897 227
Luftmenge l/min	3700
Unterdruck mbar	250
Nennaufnahmeleistung W	1500
Behältervolumen l	30
Schalldruckpegel dB(A)	59
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	10
L x B x H mm	450 x 380 x 595



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 897 227	1	419,00	▶ L841



Nass- und Trockensauger ATTIX 40-01 PC INOX

Push & Clean Filterabreinigung · Silent Power · Multifit-Zubehörsystem · Zubehör- und Kabelhalterung · Softstart · Edelstahlbehälter



NEU

Lieferumfang: Saugschlauch 3,0 m / DN 36 mm, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 400 mm, Vliesfiltersack

Art.-Nr.	40 00 897 228
Luftmenge l/min	3700
Unterdruck mbar	250
Nennaufnahmeleistung W	1500
Behältervolumen l	37
Schalldruckpegel dB(A)	59
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	13
L x B x H mm	450 x 440 x 735

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 897 228	1	499,00	▶ L841



Zubehör-Set Werkstatt

6-teilig · DN 36 mm · für alle Sauger ausgenommen Sicherheitssauger



bestehend aus: Universal-Saugerschlauch 4,0 m mit Quicksystem, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Verlängerungsrohr Edelstahl 2 x 0,5 m, Kunststoff Profi-Bodendüse 360 mm, Kunststoff Fugendüse 300 mm, Gummi Schrägröhrdüse 190 mm

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 897 236	1	169,00	▶ L841



Zubehör-Set Wasser

3-teilig · DN 36 mm · für alle Sauger ausgenommen Sicherheitssauger



bestehend aus: Verlängerungsrohr Edelstahl 2 x 0,5 m, Kunststoff Spezialbodendüse 400 mm, Kunststoff Fugendüse 300 mm

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 897 237	1	79,00	▶ L841



Filterelement

PET-Vlies auswaschbar Ø 185 x 140 mm



geeignet für: AERO 21 / 26 / 31, ATTIX 30 / 30 PC, 40 PC INOX, 50 PC, 50 PC EC, 751-11 / 751-21, 791-21 EC, 30-2M PC, 50-2M PC, 751-2M

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 897 238	1	29,90	▶ L841



Vliesfilterbeutel

4 St. + 1 St. Vorfilter



geeignet für: Coupè Neo

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 897 243	1	8,32	▶ L841



Vliesfilterbeutel

4 St.



geeignet für: Buddy II 12, Buddy II 18

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 897 244	1	9,92	▶ L841

Vliesfilterbeutel

4 St. + 1 St. Nassfilter

geeignet für: AERO 21 / 26 / 31



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 897 239	1	14,90	▶ L841

Vliesfilterbeutel

5 St.

geeignet für: ATTIX 30 / 30 PC / 30 XC / 30-2M PC / 30-2M XC



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 897 240	1	29,90	▶ L841

Vliesfilterbeutel

5 St.

geeignet für: ATTIX 40 PC INOX / 40 XC INOX, 50 PC / 50 XC / 50 PC EC / 50 PC CLEANROOM / 50-2M PC / 50-2M XC




Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 897 241	1	34,90	▶ L841

Entsorgungssack

5 St.

geeignet für: ATTIX 50 PC / 50 XC / 50 PC EC / 50 PC CLEANROOM, 560-21 XC, 50-2M PC / 50-2M XC / 50-0H PC



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 897 242	1	24,90	▶ L841

Hochdruckreiniger C 110.4-5 PC X-tra

die optimale Wahl für alltägliche Reinigungsaufgaben rund ums Haus · aufrechtes und ergonomisches Design · Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des HD-Schlauches · Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Gerät · Schnellschlusskupplung · Click & Clean Düsenkonzept · Aluminiumpumpe · Automatik Start/Stop · große Räder

Lieferumfang: 5 m Hochdruckschlauch, Tornado Düse, Powerspeed Düse, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Schaumprüher mit Flasche, Compact Patio Flächenreiniger



Art.-Nr.	40 00 897 245
Fördermenge l/h	310-440
Arbeitsdruck bar	110
Zulauftemperatur max. °C	40
Nennaufnahmeleistung kW	1,4
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	6,6
L x B x H mm	240 x 240 x 660

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 897 245	1	117,56	▶ L841

Hochdruckreiniger C 125.4-6

die optimale Wahl für alltägliche Reinigungsaufgaben rund ums Haus · aufrechtes und ergonomisches Design · Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des HD-Schlauches · Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Gerät · Schnellschlusskupplung · Click & Clean Düsenkonzept · Aluminiumpumpe · Automatik Start/Stop · große Räder

Lieferumfang: 6 m Hochdruckschlauch, Tornado PR Düse, Powerspeed Düse, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Schaumprüher mit Flasche



Art.-Nr.	40 00 897 248
Fördermenge l/h	350 - 520
Arbeitsdruck bar	10 - 125
Zulauftemperatur max. °C	40
Nennaufnahmeleistung kW	1,7
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	10,7
L x B x H mm	280 x 250 x 850

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 897 248	1	142,77	▶ L841



NEU



Hochdruckreiniger C 125.4-6 PAD

aufrechtes und ergonomisches Design · Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des HD-Schlauches · Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Gerät · Click & Clean Düsenkonzept · Aluminiumpumpe · Automatik Start/Stop · Druck-regulierung an der Düse

Lieferumfang: 6 m Hochdruckschlauch, Tornado PR Düse, Powerspeed Düse, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Schaumprüher mit Flasche, Rohrreinigungs-Set 8 m, Waschbürste, Patio Flächenreiniger

Art.-Nr.	40 00 897 249
Fördermenge l/min	350/520
Arbeitsdruck bar	10-125
Zulauftemperatur max. °C	40
Nennaufnahmeleistung kW	1,7
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	10,7
L x B x H mm	280 x 250 x 850

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 897 249	1	226,80	▶ L841



Hochdruckreiniger P 150.2-10 X-tra

optimale Druckregelung · Aluminium-Teleskopgriff · eingebaute Schlauchverbindung · integriertes Reinigungsmittelsystem mit abnehmbarem Tank · große Räder · Aufbewahrungsvorrichtung für Zubehör · reduziertes Arbeitsgeräusch · Messing Zylinderkopf · Automatik Start/Stop · Aluminiumpumpe · Kabelhaken

Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Tornado PR Düse, Powerspeed Düse, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Reinigungsmitteltank

Art.-Nr.	40 00 897 250
Fördermenge l/h	540-610
Arbeitsdruck bar	10-150
Zulauftemperatur max. °C	60
Nennaufnahmeleistung kW	2,9
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	26,8
L x B x H mm	390 x 380 x 975

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 897 250	1	520,92	▶ L841



Flächenreiniger Patio Plus Cleaner

die optimale Lösung zur Reinigung von Fliesen, Wänden und anderen großen Oberflächen · geeignet für P 160.2-15 X-tra, P 150.2-10, P 150.2-10 X-tra, E 140.2-9 S X-tra, E 130.2-9 X-tra, C 130.1-6 X-tra, C 120.3-6, C 110.3-5 X-tra

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 897 255	1	67,14	▶ L841



Hochdruckschlauch Verlängerung mit Schnellkupplungssystem

Länge m	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
7	40 00 897 256	1	46,12	▶ L841



Rohrreinigungs-Set

zur einfachen Reinigung von verstopften Abflüssen, Rohren oder Regenrinnen

Länge m	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
15	40 00 897 257	1	57,98	▶ L841

Nass- und Trockensauger NSG uClean ADL-1420 EHP

Gerätesteckdose · Drehzahlsteller stufenlos · Blasfunktion · Sanftanlauf/Nachlauf · Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung · Parkposition · Wasserstandserkennung · Multifunktionselement und Zubehördepot

Lieferumfang: Saugschlauch 3,2 m / DN 35 mm, Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber, Kunststoff-Saugrohre 2 x 0,5 m, Fugendüse 220 mm, Gummidüse 230 mm, Bodendüse BG Bau

Art.-Nr.	40 00 897 150
Luftmenge l/min	4140
Unterdruck mbar	259
Nennaufnahmeleistung W	1400
Behältervolumen l	20
Schalldruckpegel dB(A)	69
Kabellänge m	8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	8,5
L x B x H mm	430 x 390 x 550

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 897 150	1	249,00	▶ J894



Nass- und Trockensauger ISC ARDL-1625 EWS

automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung · Kabelhaken · Ablagefläche für Werkzeuge und Kleinteile · Zubehördepot · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · stufenlose Drehzahlregulierung · Filter-Kontrollleuchte · Volumenstromanzeige · Sanftanlauf · Nachlaufelektronik · Wasserkennung mit Sensorabschaltung

Lieferumfang: Saugschlauch 5,0 m / DN 35 mm, Edelstahl-Griffrohr mit Nebenluftschieber, Edelstahl-Saugrohre 2 x 0,5 m, Fugendüse 220 mm, Anschlussmuffe (abgestuft), Staubdüse 370 mm mit Hartbodeneinsatz

Art.-Nr.	40 00 897 149
Luftmenge l/min	3840
Unterdruck mbar	259
Nennaufnahmeleistung W	1600
Behältervolumen l	25
Schalldruckpegel dB(A)	69
Kabellänge m	8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	12,7
L x B x H mm	430 x 390 x 490

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 897 149	1	459,00	▶ J894



Vliesfilterbeutel

5 St. passend für alle Starmix Nass- und Trockensauger mit 25-35 Liter Behälter

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 897 160	1	26,07	▶ H893



Filterpatrone

Polyester · passend für Nass-/Trockensauger HS A-1432 EWS und ADL-1420 EHP

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 897 153	1	41,57	▶ H893



Faltenfilterkassette

für Handwerkersauger IS ARD-1225 EWS und ISC ARD-1425 EWS · (1 Satz = 2 Stück)

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 897 164	1	98,86	▶ H893



starmix



Saugerschlauch

5 m · passend für Handwerkersauger ISC ARD-1425 EWS, IS ARD-1225 EWS und HS A-1432 EWS

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 897 165	1	50,63	▶ H893

KÄRCHER

makes a difference.



Papierfilterbeutel

40 00 897 127

für Modell	Inhalt St.	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Sauger A2054	5	40 00 897 131	1	10,55	▶ L826
Sauger A2254/ 2554/ 2654	5	40 00 897 125	1	11,25	▶ L826
Sauger NT27/1	5	40 00 897 127	1	20,85	▶ L826

KÄRCHER

makes a difference.



NEU

Vliesfilterbeutel

40 00 897 123

für Modell	Inhalt St.	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Sauger NT 35/1	5	40 00 897 123	1	14,98	▶ L829
Sauger WD 4, WD 5 + WD 6	4	40 00 897 134	1	11,25	▶ L829

KÄRCHER

makes a difference.



Filterpatrone

40 00 897 128

für Modell	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Sauger A2254 / 2554 / 2654	40 00 897 126	1	13,30	▶ L826
Sauger NT 27/1 Adv + NT 48/1	40 00 897 128	1	23,70	▶ L826
Sauger WD.5.600 MP	40 00 897 135	1	17,25	▶ L826

KÄRCHER

makes a difference.



Flachfaltenfilter

für Modell	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Sauger NT35/1 Ap	40 00 897 130	1	26,10	▶ L826

KÄRCHER

makes a difference.



Bohrstaubfänger DDC 50

klein, handlich und effektiv - nie mehr Staub beim Bohren - durch die patentierte Vakuum-Haltefunktion haftet das DDC selbstständig an allen gängigen Oberflächen im Innenbereich und fängt den Bohrstaub während des Bohrvorgangs auf

Lieferumfang: 2 x 1,5-V-Mignon AA Batterien, Schutzkappe

Art.-Nr.	40 00 809 080
Staubfangbehälter cm ³	23,0
Bohrer-Ø mm	max. 10
Gewicht kg	0,236
L x B x H mm	160 x 80 x 40

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 809 080	1	20,75	▶ L826

LAVOR
works for you



Hochdruckreiniger XTR 1007

kompakter Heißwasser-Hochdruckreiniger mit Edelstahlheizspirale - die Befuerung des Heizkessels erfolgt per Diesel, Auslass-Höchsttemperatur 80 °C

Lieferumfang: HD-Schlauch 8 Meter mit Stahleinlage, HD-Pistole mit Messingkern, verstellbare Drucklanze, Düsensatz

Art.-Nr.	40 00 896 832
Fördermenge l/h	450
Arbeitsdruck bar	145
Zulauftemperatur max. °C	40
Nennaufnahmeleistung kW	2,3
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	39
L x B x H mm	750 x 430 x 700

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 896 832	1	689,00	▶ H893

Tischbohrmaschine B 16

hohe Rundlaufgenauigkeit · Spindel mit Präzisionskugellagern · Aluminium-Riemenscheiben · gezahnter Qualitätsantriebsriemen · Hebelarmgriffe mit Softgrip · Bohrtiefenanschlag · Arbeitstisch mit Nuten im Querverlauf, von -45° bis +45° schwenkbar und 360° drehbar · Bodenplatten mit Nuten · Sicherheitsschalter nach IP 54 mit Unterspannungsauslöser, Not-Aus Schlagschalter · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-13 mm) B16, Kegeldorn MK2 B16, 2 T-Nutensteine

Art.-Nr.	40 00 894 205
Bohrleistung mm	16
Spindelaufnahme	MK2
Arbeitshub mm	65
Ausladung mm	125
Stufenanzahl	5
Spindeldrehzahl min ⁻¹	660-2500
Säulen-Ø mm	60
Aufspannfläche mm	200 x 200
Motorleistung kW	0,45
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	36
L x B x H mm	510 x 270 x 820

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 894 205	1	345,00 ▶	L833

**Tischbohrmaschine B 20**

hohe Rundlaufgenauigkeit · Spindel mit Präzisionskugellagern · Aluminium-Riemenscheiben · gezahnter Qualitätsantriebsriemen · Hebelarmgriffe mit Softgrip · Bohrtiefenanschlag · Arbeitstisch mit Nuten im Querverlauf, von -45° bis +45° schwenkbar und 360° drehbar · Bodenplatten mit Nuten · Sicherheitsschalter nach IP 54 mit Unterspannungsauslöser, Not-Aus-Schlagschalter · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-16 mm) B16, Kegeldorn MK2 B16, 2 T-Nutensteine

Art.-Nr.	40 00 894 210
Bohrleistung mm	20
Spindelaufnahme	MK2
Arbeitshub mm	80
Ausladung mm	170
Stufenanzahl	12
Spindeldrehzahl min ⁻¹	210-2220
Säulen-Ø mm	70
Aufspannfläche mm	275 x 275
Motorleistung kW	0,55
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	53
L x B x H mm	600 x 350 x 990

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 894 210	1	449,00 ▶	L833

**Tischbohrmaschine B 23 Pro**

hohe Rundlaufgenauigkeit · Spindel mit Präzisionskugellagern · Aluminium-Riemenscheiben · Riemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · Bohrtisch mit diagonal verlaufenden 12 mm T-Nuten, von -45° bis +45° schwenkbar und 360° drehbar · Bohrtiefenanschlag · Höhenverstellung des Bohrtisches über Zahnstange · Alu-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Auflage · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter

Art.-Nr. 40 00 894 211 zusätzlich mit Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-16 mm) B16, Kegeldorn MK2 B16, T-Nutensteine

Art.-Nr.	40 00 894 211	40 00 894 212
Bohrleistung mm	25	25
Spindelaufnahme	MK2	MK2
Arbeitshub mm	80	80
Ausladung mm	180	180
Stufenanzahl	12	12
Spindeldrehzahl min ⁻¹	200-2440	200-2440
Säulen-Ø mm	73	73
Aufspannfläche mm	280 x 245	280 x 245
Motorleistung kW	0,75	0,75
Netzspannung V / Hz	400 / 50	230 / 50
Gewicht kg	63,5	58
L x B x H mm	615 x 330 x 1015	615 x 330 x 1015

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 894 211	1	589,00 ▶	L833
40 00 894 212	1	579,00 ▶	L833



40 00 894 211

OPTI drill®



Säulenbohrmaschine OPTI-drill B 32

hohe Rundlaufgenauigkeit · Spindel mit Präzisionskugellagern · Aluminium-Riemenscheiben · gezahnter Qualitätsantriebsriemen · Hebelarmgriffe mit Softgrip · Bohrtiefenanschlag · Arbeitstisch mit T-Nuten im Querverlauf, von -45° bis +45° schwenkbar und 360° drehbar · Bodenplatten mit Nuten · Sicherheitsschalter nach IP 54 mit Unterspannungsauslöser, Not-Aus Schlagschalter · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-16 mm) B16, Kegeldorn MK4, 2 T-Nutensteine

Art.-Nr.	40 00 894 225
Bohrleistung mm	32
Spindelaufnahme	MK4
Arbeitshub mm	125
Ausladung mm	225
Stufenanzahl	9
Spindeldrehzahl min ⁻¹	140-2020
Säulen-Ø mm	92
Aufspannfläche mm	360 x 360
Motorleistung kW	1,1
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	135
L x B x H mm	790 x 400 x 1730

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 894 225	1	919,00	▶ L833

OPTI drill®



Säulenbohrmaschine B 33 Pro

hohe Rundlaufgenauigkeit · Spindel mit Präzisionskugellagern · Aluminium-Riemenscheiben · Riemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · Bohrtisch mit diagonal verlaufenden 14 mm T-Nuten, von -45° bis +45° schwenkbar und 360° drehbar · Bohrtiefenanschlag · Höhenverstellung des Bohrtisches über Zahnstange · Alu-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Auflage · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-16 mm B16), Kegeldorn MK4 B16, T-Nutensteine

Art.-Nr.	40 00 894 231
Bohrleistung mm	30
Spindelaufnahme	MK4
Arbeitshub mm	120
Ausladung mm	254
Stufenanzahl	9
Spindeldrehzahl min ⁻¹	120-1810
Säulen-Ø mm	92
Aufspannfläche mm	475 x 425
Motorleistung kW	1,1
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	132
L x B x H mm	755 x 440 x 1705

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 894 231	1	999,00	▶ L833

OPTI grind®



40 00 894 917

Doppelschleifmaschine GU 15 / GU 18 / GU 20

schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor · Gehäuse aus Aluminium-Strangguss · gewuchteter Motor mit Qualitätskugellagern · stabile, verstellbare Werkstückauflage

Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe NK K.80 + K.36, Funkenschutz

Art.-Nr.	40 00 894 919	40 00 894 917	40 00 894 918
Schleifscheiben-Ø mm	150 x 20 x 16	175 x 25 x 32	200 x 30 x 32
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	2850	2850	2850
Nennaufnahmeleistung W	450	450	600
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	10,7	12,3	18,5

Modell	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
GU 15	40 00 894 919	1	149,00	▶ L833
GU 18	40 00 894 917	1	159,00	▶ L833
GU 20	40 00 894 918	1	199,00	▶ L833

metalkraft
Metallbearbeitungsmaschinen



Bandschleifmaschine MBSM 75-200-2

vibrationsfreier Lauf · Schutzscheibe und obere Schleifbandabdeckung, wegklappbar · Planschleifen nach Abnahme von Anbauteilen · mit und ohne Absaugung verwendbar · Schleifband-Schnellwechselsystem · einfache Justierung des Bandlaufs · federgestütztes Bandspann-System für automatisches Nachspannen des Schleifbandes

Art.-Nr.	40 00 894 141
Schleifband mm	75 x 2000
Bandgeschwindigkeit m/s	14,5 / 29
Kontaktadabmessung-Ø mm	200
Absaugstützen Ø mm	2 x 100
Nennaufnahmeleistung kW	1,5 / 2,2
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	72
L x B x H mm	1070 x 340 x 950

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 894 141	1	825,00	▶ L833

Metallkreissäge MTS 356

für Profile und Rohre aus Stahl, Eisen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff, Verbundstoff und Edelstahl · mit Tiefenanschlag · Winkel und Parallelanschlag für Gehrungsschnitte bis 45° · herausnehmbare Spänesammelbox · Spindelarretierung · Motor mit Sanftanlauf

Lieferung ohne Sägeblatt

Lieferumfang: 1 Prismenspannbacke, Schutzbrille, Bedienwerkzeug



Art.-Nr.	40 00 894 300
Schnittbereich für Rohre Ø mm	bei 90°: 132 / bei 45°: 105
Schnittbereich Vierkantrohr mm	bei 90°: 120 x 120 / bei 45°: 90 x 90
Schnittbereich Rechteckrohr mm	bei 90°: 100 x 180 / bei 45°: 120 x 90
Sägeblatt-Abmessungen mm	355 x 25,4
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	1300
Motorleistung kW	2,2
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	23,5

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 894 300	1	435,00	▶ L833

Metallkreissägeblatt

zu MTS 356 · Abmessung 355 x 2,4 x 25,4 mm



Zähnezahl	Material	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
80	Aluminium	40 00 804 015	1	125,95	▶ L833
80	Stahl	40 00 804 020	1	145,95	▶ L833
90	Edelstahl	40 00 804 025	1	159,00	▶ L833

Metallbandsäge MBS 105

stufenlose Schnittgeschwindigkeit · Spezialgetriebe · DC-Antriebsmotor · Ampereaufnahmeüberwachung gegen Überlast · Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche · massiver Alu-Druckguss Sägerahmen · einstellbare Sägebandführungen · stabile, rutschsichere Bodenplatte

Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, Materialanschlag



Art.-Nr.	40 00 894 301
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 105 / -45°: 70
Schnittbereich Vierkantrohr mm	0°: 105 / -45°: 70
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 101 x 105 / -45°: 70 x 70
Sägebandabmessung mm	1335 x 13 x 0,65
Schnittgeschwindigkeit m/min	30-80
Motorleistung kW	0,85
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	18
Stellfläche mm	720 x 320

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 894 301	1	419,00	▶ L833

Dekupiersäge DKS 502 Vario

stufenlose Hubzahlregulierung · zum Bearbeiten von Weichholz, Kunststoff, o.ä. · robuste Gusskonstruktion · integrierte einstellbare Staubblaskvorrichtung · transparenter Sägeblattschutz · schwenkbarer Arbeitstisch -45 bis 0° · flexible LED-Leuchte

Lieferumfang: Sägeblatt für Holz, Kunststoff und Gips



Art.-Nr.	40 00 894 222
Nennaufnahmeleistung W	120
Schnitthöhe mm	50
Hubzahl min ⁻¹	400-1600
Ausladung mm	406
Tischgröße mm	410 x 253
Sägeblattlänge mm	133
Absaugstutzen Ø mm	38
Netzspannung V	230 / 50
Gewicht kg	12
L x B x H mm	610 x 310 x 290

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 894 222	1	139,00	▶ L833



NEU



Kapp- und Gehrungssäge KGZ 305 E

mit Zugfunktion · Sanftanlauf · Grundplatte und Drehteller aus Aluminium-Druckguss · Laserprojektion auf dem Werkstück zur Kontrolle der Schnittposition · stufenlos einstellbare Doppelgehrung und Doppelneigung · verstellbare Anlagenschienen und seitlich ausziehbare Auflagehilfen · Kapptiefenbegrenzung 2-fach einstellbar

Lieferumfang: HM Sägeblatt WZ-48, Schraubzwinde, Klemmvorrichtung, Staubfangbeutel

Art.-Nr.	40 00 894 220
Schnittbereich mm / mm	bei 90°: 340 x 100 / bei 45°: 240 x 40
Neigungswinkel °	45
Gehrungswinkel °	links / rechts: max. 45
Nennaufnahmeleistung W	2000
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	4500
Sägeblatt-Abmessungen mm	305 x 30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	23
L x B x H mm	835 x 570 x 790

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 894 220	1	299,00	▶ L833



NEU



Bandsäge HBS 251

verwindungssteife Konstruktion · sichere und verlauffreie Schnitte in Holz, Kunststoff und NE-Metall · gusseiserner um 45° neigbarer Arbeitstisch · Sicherheitsschalter · 3-Rollen-Sägebandführung oben und unten · präzisionsgelagerte Schwungräder aus Aluminium-Druckguss mit Spezialbelägen

Lieferumfang: Sägeband, Parallelanschlag

Art.-Nr.	40 00 894 221
Nennaufnahmeleistung W	350
Schnitthöhe mm	120
Durchlassbreite mm	245
Sägebandrolle-Ø mm	250
Tischgröße mm	290 x 290
Sägebandabmessung mm	1790 x 6 (12) x 0,45 (0,4)
Schnittgeschwindigkeit m/s	11,6
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	32
L x B x H mm	420 x 330 x 880

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 894 221	1	339,00	▶ L833



Heißluftgebläse HL-Stick

vielseitig einsetzbares Kompakt-Heißluftgebläse für Modellbauer und Bastler · Hand- und Standgerät in einem · integriertes LED-Arbeitslicht · ergonomisch geformt für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen · Bürstenmotor · Keramikheizung · zum Löten / Entlöten, Schrumpfen, Ablösen, Folienbearbeitung, Trocknen und Verformen · mit Reduzierdüse 7 mm, Reduzierdüse mit Schutzreflektor, Reflektordüse 10 mm und 40 mm

Art.-Nr.	40 00 892 736
Lufttemperatur °C	400 / mit Reduzierdüse 500
Luftmenge l/min	100
Nennaufnahmeleistung W	350
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	0,572

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 892 736	1	56,30	▶ L893



Heißluftgebläse HL 1620 S

gehört in jede Standard-Ausstattung in Haushalt und Werkstatt · zum Auftauen, Schrumpfen, Trocknen und vielem mehr · durch die verbesserte Schwerpunktage liegt das Modell angenehm in der Hand · Bürstenmotor · Mikantheizung

Art.-Nr.	40 00 892 743
Lufttemperatur °C	300 / 500
Luftmenge l/min	240 / 450
Nennaufnahmeleistung W	1600
Netzspannung	220-230 / 50-60 V/Hz
Gewicht kg	0,7

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 892 743	1	36,90	▶ L893

Heißluftgebläse HL 1920 E

sehr handlicher Allrounder · perfekt ausbalanciert · Temperatur über Stellrad stufenlos regulierbar · höhere Arbeitstemperaturen möglich · Überhitzungsschutz beim Verwenden von Reduzierdüsen · 3 Stufen Gebläse · Aufhängemöglichkeit · rutschfeste Standfläche · Bürstenmotor



Art.-Nr.	40 00 892 747
Lufttemperatur °C	80-600
Luftmenge l/min	150 / 300 / 500
Nennaufnahmeleistung W	2000
Netzspannung V / Hz	220-230 / 50-60
Gewicht kg	0,85

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 892 747	1	59,70	▶ L893

Heißluftgebläse HL 2020 E KF

die Resthitzanzeige indiziert Verbrennungsgefahr am Ausblasrohr, auch bei gezogenem Netzkabel · der neuartige Joystick schafft eine optimierte und intuitive Bedienergonomie · Netzkabel tauschbar · Display · Aufhängung · Bürstenmotor · Keramikheizung



Art.-Nr.	40 00 892 744
Lufttemperatur °C	80-630 stufenlos in 10° C Schritten einstellbar
Luftmenge l/min	150 / 300 / 500
Nennaufnahmeleistung W	2200
Netzspannung	220-230 / 50-60 V/Hz
Gewicht kg	0,86

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 892 744	1	99,80	▶ L893

Heißluftgebläse HG 2120 E

der professionelle Allrounder · durch die verbesserte Schwerpunktage liegt das Gerät angenehmer in der Hand · Softgrip · Aufhängung · Bürstenmotor · Keramikheizung · praktische Einhandbedienung



Art.-Nr.	40 00 892 745
Lufttemperatur °C	80-630 stufenlos
Luftmenge l/min	150 / 150-300 / 300-500
Nennaufnahmeleistung W	2200
Netzspannung	220-230 / 50-60 V/Hz
Gewicht kg	0,85

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 892 745	1	64,25	▶ L893

Heißluftgebläse HG 2220 E

schlank, leicht, unermüdlich · inklusive Feinstaubfilter · einfacher Netzkabeltausch · ergonomisch geformter Griff mit angenehmen Softeinsatz · Bürstenmotor mit erhöhter Lebensdauer von ca. 750 Stunden · manuelle Temperatureinstellung in 9 Stufen



Art.-Nr.	40 00 892 753
Lufttemperatur °C	80-630 stufenlos
Luftmenge	max.500 l/min, 2-stufig
Nennaufnahmeleistung W	2200
Netzspannung V / Hz	220-230 / 50-60
Gewicht kg	0,61

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 892 753	1	121,45	▶ L893

Heißluftgebläse HG 2320 E

bewährte Qualität setzt neue Maßstäbe · stark erhöhte Lebensdauer · präzise Werkstück-Bearbeitung dank Temperaturanzeige · Schutz vor Verbrennungsgefahr durch integrierte Resthitzanzeige · Verriegelung der Einstellungen für einen sicheren Bearbeitungsprozess · 4 Speicherprogramme · Softgrip · Aufhängung · einfacher Netzkabeltausch · Bürstenmotor · Keramikheizung · praktische Einhandbedienung



Art.-Nr.	40 00 892 746
Lufttemperatur °C	80-650 stufenlos
Luftmenge l/min	150-500 stufenlos
Nennaufnahmeleistung W	2300
Netzspannung	230 / 50-60 V/Hz
Gewicht kg	0,76

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 892 746	1	124,20	▶ L893



Heiluftgeblse HG 2620 E KF

Baustellentauglich · leistungsstark · belastbar, robust · LCD-Info-Display · steckbare Keramik-Heizung · ergonomischer Handgriff · Resthitzeanzeige · Feinstaubfilter · 4 Speicherprogramme · einfacher Netzkabeltausch · LOC-Funktion · Wiederanlaufschutz · brstenloser Motor fr eine Lebensdauer von 10.000 Stunden

Lieferumfang: Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	40 00 892 754
Lufttemperatur °C	50-700 stufenlos in 10 °C-Schritten einstellbar
Luftmenge l/min	150-500
Nennaufnahmeleistung W	2300
Netzspannung V / Hz	220-230 / 50-60
Gewicht kg	0,84

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 892 754	1	369,00	▶ L893



Heiluft-Zubehr-Set 12-tlg im Koffer

fr alle typischen Heiluftanwendungen, wie Entfernen von Farbe, Schweien von Planen, Verschweien von Kunststoffen, Schrumpfen von Kabelbumen · punktuelltes Erwrmen und Verformen sowie viele weitere Anwendungen einsetzbar mit: HL 1920 E, HL 2020 E, HG 2120 E, HG 2220 E, HG 2320 E

Lieferumfang: Breitstrahldse 75 mm, Abstrahldse 75 mm, Reduzierdse 14 mm, Reduzierdse 9 mm, Breitschlitzdse, Schweidse, Reflektordse, Farbschaber-Set

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 892 759	1	53,05	▶ L893



Akkuheiklebepistole Neo 2

kabelloses Arbeiten dank Lithium-Ionen-Technologie · die neue Art des Heiklebens ohne zu tropfen · der Allrounder fr Haus und Werkstatt · startklar in 15 s · Dauereinsatz bis 30 min

Lieferumfang: 3 Klebesticks, Micro-USB-Ladegert

Art.-Nr.	40 00 892 770
Verarbeitungstemperatur °C	ca. 170
Klebeleistung g/min	3,0
Aufheizzeit s	15
Klebe Patronen-Ø mm	7
Spannung V	3,6
Akkuladezeit	90% in 3 h
Netzspannung V / Hz	100-240 / 50/60
Gewicht g	280

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 892 770	1	48,10	▶ L893



Heiklebepistole Gluematic 5000

effiziente Wrmespeicherung fr kabelloses und netzunabhngiges Arbeiten · Dauerbetrieb mit Stromanschluss · elektronische Temperaturregelung durch moderne PTC-Heiztechnik · Ladestation mit integrierter Abtropfschale · Doppelheizsystem fr energiesparenden Standby-Betrieb und kurze Aufheizzeiten · mechanische Vorschubeinrichtung fr Klebesticks zum zgigen und wohldosierten Kleben

Lieferumfang: 5 Klebesticks, Standard- und Langdse

Art.-Nr.	40 00 892 767
Klebeleistung g/min	ca. 22
Aufheizzeit min	3-5
Klebe Patronen-Ø mm	11
Nennaufnahmeleistung W	500
Netzspannung V / Hz	220-230 / 50
Gewicht kg	0,33 (ohne Stnder)

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 892 767	1	56,85	▶ L893



Cristal-Klebesticks

fr unsichtbare Verbindungen · transparent und wenig tropfend

Inhalt g	Lnge mm	Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
500	250	11	40 00 892 768	1	8,17	▶ L893

Ultra Power-Klebesticks

universeller, besonders kraftvoller Schmelzklebstoff · für die Verklebung verschiedener Materialien



Inhalt g	Länge mm	Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
500	250	11	40 00 892 769	1	9,30	▶ L893

Kartuschen Heißklebepistole Pur Glue 50

für Keramik, Marmor, Metall, Holz, Leder, Textilien u.v.m. · schnelle Festigkeit · witterungsbeständig · für Innen- und Außenbereich geeignet · temperaturstabil

1. Starke Belastbarkeit (1cm² 15kg) = 7,5fache Kraft von Klebesticks
2. Starke Zugbelastbarkeit (1cm² 10kg) = 5fache Kraft von Klebesticks

Art.-Nr.	40 00 892 765
Verarbeitungstemperatur °C	100-140
Aufheizzeit min	10-13
Verarbeitungszeit min	nach Aufheizen ca. 20 (kabelloses Kleben)
Temperaturstabilität °C	- 40 bis +100
offene Zeit des Klebers s	60 ± 15 (Materialabhängig)
Endfestigkeit des Klebers	1-5 Tage
Nennaufnahmeleistung W	14 (Startphase 500 W)
Netzspannung V / Hz	230-240 / 50

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 892 765	1	54,60	▶ L893



Schmelzklebstoff

Kartuschen-Schmelzklebstoff für Pur Glue 50 (50 g) im Alubeutel · Isocyanatfrei · wasserfester und witterungsbeständiger PUR- (Polyurethan) Spezialklebstoff



Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
40 00 892 766	1	19,20 / 100g	9,60	▶ L893

Elektrotacker J 102 dual power

der preiswerte Elektrotacker für Hobby und Dekoration · Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung für schnelles und problemloses Nachladen · Auslösesicherung · Klammersichtfenster · einfache Umstellung für die Verarbeitung von Fein- bzw. Flachdrahtklammern



Art.-Nr.	40 00 892 361
Klammertyp/Länge bis mm	53/6-14, 53F/6-14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,47

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 892 361	1	36,35	▶ L893



Elektrotacker J 105 allrounder

der kleine Universaltacker für Innenausbau und Dekoration · Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung für schnelles und problemloses Nachladen · ausgestattet mit Nase für präzises Arbeiten · Express-Störungsbeseitigung · Schlagkräfteeinstellung · Distanzanschlag · Auslösesicherung und Klammersichtfenster



Art.-Nr.	40 00 892 362
Klammertyp/Länge bis mm	53/6-14, 53F/6-14, 11/6-14, 37/6-14
Nageltyp/Länge bis mm	J/16
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,2

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 892 362	1	63,02	▶ L893



Elektrotacker J 165 extra power

der sehr rückschlagarme Universaltacker zum professionellen Bespannen, Isolieren und Vertäfelin · breite und lange Nase für Heftungen an schwer zugänglichen Stellen · patentierte Heftmittel-Nachschubsperr · elektronische Schlagkraftregulierung · Express-Störungsbeseitigung · Klammersichtfenster · Hinterlademechanik



Art.-Nr.	40 00 892 363
Klammertyp/Länge bis mm	53/8-20 / 53F/8-18
Nageltyp/Länge bis mm	J/16-19
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,75

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 892 363	1	135,05	▶ L893



Elektrotacker J 165 profi power

der sehr rückschlagarme Paneeltacker für Vertäfelungsarbeiten eignet sich auch zum Befestigen von Standardprofilholzkralen · mit langer Nase für präzises Arbeiten · ausgestattet mit Hinterlademechanik · mit integriertem Klammerschieber · Express-Störungsbeseitigung · Nachschlagfunktion · Schlagkräfteeinstellung und Klammersichtfenster



Art.-Nr.	40 00 892 375
Klammertyp/Länge bis mm	4/15-26
Nageltyp/Länge bis mm	J/16-25
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 892 375	1	136,28	▶ L893



Elektrotacker J 171 extra power

der professionelle Elektrotacker ist durch die Verarbeitung von Schmalrückenklammern und Nägeln bis 30 mm besonders gut für Vertäfelungsarbeiten mit und ohne Standardprofilholzkralen geeignet · mit langer Nase für präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · ausgestattet mit Hinterlademechanik · Express-Störungsbeseitigung · Nachschlagfunktion · Schlagkräfteeinstellung und Klammersichtfenster · Mehrschlagtechnik



Art.-Nr.	40 00 892 386
Klammertyp/Länge bis mm	4/18-30
Nageltyp/Länge bis mm	J/16-30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,0

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 892 386	1	182,50	▶ L893



Akkutacker J 214 dual power

Lithium-Ionen-Technologie, kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung · ideal für vielseitige Arbeiten dank der Verarbeitung von Feindrahtklammern und Nägeln · Soft-Touch-Grifffläche für angenehmes Arbeiten · praktisches Klammersichtfenster · LED-Arbeitsplatzausleuchtung · Schlagkraftregulierung · Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung

Lieferumfang: 1 Akku 3,6 V, Ladegerät, Koffer



Art.-Nr.	40 00 892 388
Klammertyp/Länge bis mm	53 / 6-14
Nageltyp/Länge bis mm	J / 14
Gewicht kg	0,962

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 892 388	1	81,45	▶ L893



Fliesenschneidmaschine TET 600 Premium

elektrische Fliesenschneidmaschine · verstellbarer Materialanschlag · Überlastschuttschalter · Gehrungsschnitte 0 - 45° · Auflagefläche 395 x 385 mm

Lieferumfang: Transportkoffer und Diamanttrennscheibe mit geschlossenem Rand (Segment 2,0 x 7,0 mm)

Art.-Nr.	40 00 896 593
Nennaufnahmeleistung W	600
Schnitttiefe max. mm	34
Scheiben-Ø mm	180 x 25,4
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	14,90

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 896 593	1	142,70	▶ J591

TECTOOL



Diamanttrennscheibe

geschlossener Rand · **Segment 2,0 mm x 7,0 mm** · passend zu TET 600 Premium

Scheiben-Ø mm	Bohrung mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
180	25,4	40 00 896 594	1	29,65	▶ H591

TECTOOL



Rührgerät Profi

die Rührgeräte sind für den professionellen Einsatz entwickelt worden · sie zeichnen sich durch eine sehr hohe Qualität und Funktionalität aus · entscheidend für eine lange Lebensdauer ist das solide Aludruckguss-Gehäuse, mit hochwertigem Stahlgetriebe und kraftvollen Rührwerken sowie ergonomischem Handgriff · die Geräte eignen sich hervorragend für das Anrühren von dünnflüssigem, zähen und schwerem Mischgut bis 65 bzw. 90 Liter

Lieferumfang: RW 1400-2: Wendelrührquirl 140 mm, RW 1800-2 Wendelrührquirl 160 mm

Art.-Nr.	40 00 896 590	40 00 896 591
Nennaufnahmeleistung W	1400	1800
Spindelaufnahme	M14	M14
Rührgutmenge l	< 65	< 90
Länge mm	600	600
Rührquirl-Ø mm	140	160
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	7,0	7,5

Modell	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
RW 1400-2	40 00 896 590	1	154,35	▶ G592
RW 1800-2	40 00 896 591	1	189,75	▶ G592

ATIKA



Elektrokettensäge KES 2000-40 WK

automatische Kettenschmierung · vibrationsgedämpft · mechanische Kettenbremse · Sicherheitsschalter mit Sperre

Lieferumfang: OREGON Schwert und Kette

Art.-Nr.	40 00 896 836
Nennaufnahmeleistung W	2000
Schnitt-L. mm	400
Kettengeschwindigkeit m/s	13,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,5

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 896 836	1	99,95	▶ G592

IKRA
tools for home and garden

NEU



Elektrokettensäge EKS N 2200-40 WK Easy Saw

automatische Kettenschmierung · vibrationsgedämpft · mechanische Kettenbremse · Sicherheitsschalter mit Sperre · werkzeuglose Kettenspannung

Lieferumfang: OREGON Schwert und Kette

Art.-Nr.	40 00 896 837
Nennaufnahmeleistung W	2200
Schnitt-L. mm	400
Kettengeschwindigkeit m/s	13
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,3

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 896 837	1	110,70	▶ G592

IKRA
tools for home and garden

NEU





NEU

Kettensäge IPCS 46

luftgekühlter 2-Takt Motor · Auto-Choke · Walbro Vergaser · vibrationsgedämpft · automatische Ketten-schmierung · mechanische Kettenbremse

Lieferumfang: OREGON Schwert und Kette

Art.-Nr.	40 00 896 835
Leistung kW	1,8
Hubraum cm³	45,8
Schnitt-L. mm	450
Gewicht kg	6,1

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 896 835	1	182,00	▶ G592



NEU

Hochentaster IEAS 600

Fiberglas-Telskopstiel · verstellbarer Handgriff · automatische Kettenölung · Gerätelänge 1,85 m - 2,74 m

Lieferumfang: Schultergurt, OREGON Schwert und Kette 91PJ033X, Ersatzkette 91PX033X

Art.-Nr.	40 00 896 834
Arbeitshöhe max. mm	4000
Nennaufnahmeleistung W	600
Schnitt-L. mm	200
Schalleistungspegel dB(A)	104
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,4

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 896 834	1	103,65	▶ G592



NEU

Multisystem 4 in 1 Set IBKH 33

Rasentrimmer, Freischneider, Hecken- und Kettensäge · luftgekühlter 2-Takt Motor · verchromter Zylinder · digitale Zündung / Primer / Choke · Easy-Start Funktion · Tipp-Auto Schneidsystem

Lieferumfang: Doppelschultergurt, Fadenspule Duo Ø 2,4 mm, 3-Zahn-Messer, OREGON Schwert und Kette, Kettensägenaufsatz mit Winkelverstellung, Verlängerung 760 mm für Kettensägenaufsatz

Art.-Nr.	40 00 896 833
Arbeitshöhe max. mm	4000
Leistung kW	0,9
Hubraum cm³	32,6
Schnitt-L. mm	Heckenschere: 400 / Astsäge: 300
Schnittstärke mm	Heckenschere: 24
Schnittkreis mm	Faden: 430 / Messer: 255
Schalleistungspegel dB(A)	112
Gewicht kg	6,5 (ohne Aufsatz)

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 896 833	1	298,10	▶ G592



NEU

Freischneider BF 33

luftgekühlter 2-Takt Motor · elektrische Zündung / Primer / Choke · Fliehkraftkupplung · stufenlose Gasregulierung · geteiltes Rohr mit Schnellverschluss · Anti-Vibrationsgriff mit Höhenverstellung · Tipp-Auto Schneidsystem

Lieferumfang: Schultergurt, 2-Fadenspule 2 x 2,5 m Ø 2,5 mm, 4-Zahn-Messer

Art.-Nr.	40 00 896 838
Leistung kW	0,9
Hubraum cm³	33,0
Schalldruckpegel dB(A)	112
Schnittkreis mm	Faden: 430 / Messer: 230
Gewicht kg	6,58

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 896 838	1	154,50	▶ G592

Wippkreissäge HWSE 700

robust und verwindungssteif durch die geschweißte Ganzstahlkonstruktion · automatische Rückstelleinrichtung der ergonomischen Wippe · eingestanzte Widerhaken in der Wippe verhindern ein Verdrehen des Holzes · Schalter-Stecker-Kombination mit Nullspannungsauslöser und Phasenwender · hochwertige Pulverbeschichtung · Auslieferung erfolgt fertig montiert und anschlussfertig

Lieferumfang: HM Sägeblatt Z-42

Art.-Nr.	40 00 894 213
Sägeblatt-Abmessungen mm	700
Schnittbereich mm	Wippe: 230
Nennaufnahmeleistung kW	5,2
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	1420
Arbeitshöhe mm	960
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	95
L x B x H mm	725 x 1050 x 1080

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 894 213	1	699,00 ▶	L835



Holzspalter HS 8-1000

stehende Ausführung · für Kurz- und Langholz · mit seitlich schwenkbarem Zwischentisch für verschiedene Holzlängen · stufenlos einstellbarer Spalthub · 2-Hand-Sicherheitsschaltung mit integrierter, verstellbarer Holzhaltevorrichtung · verschweißtes Spaltmesser

Lieferumfang: 4-fach Spaltkreuz

Art.-Nr.	40 00 894 223
Spalkraft max. t	8,0
Spalthub max. mm	480
Spaltlänge max. mm	1040
Spaltlänge m. Zwischentisch mm	590 / 780 / 1040
Hub Vorlauf Spaltgang cm/s	5,5
Hub Rücklauf cm/s	16,8
Nennaufnahmeleistung kW	3,5
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	115
L x B x H mm	830 x 930 x 1470

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 894 223	1	655,00 ▶	L835



Holzspalter HSE 12-1350

stehende Ausführung - für Kurz- und Langholz - mit seitlich schwenkbarem Zwischentisch für verschiedene Holzlängen · stufenlos einstellbarer Spalthub - 2-Hand-Sicherheitsschaltung mit integrierter Holzhaltevorrichtung - verschweißtes Spaltmesser

Lieferumfang: 4-fach Spaltkreuz

Art.-Nr.	40 00 894 224
Spalkraft max. t	11,0
Spalthub max. mm	550
Spaltlänge max. mm	1350
Spaltlänge m. Zwischentisch mm	590 / 850 / 1350
Hub Vorlauf Spaltgang cm/s	4,4
Hub Rücklauf cm/s	19,5
Nennaufnahmeleistung kW	3,8
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	200
L x B x H mm	590 x 850 x 1350

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 894 224	1	885,00 ▶	L835





Schnellspannmutter FIXTEC

Scheibenwechsel in Sekunden · Lösen und Anziehen von Hand · kein Werkzeug erforderlich · nur 3 mm stark · erhöht die Schleiffläche · integrierte Sicherheitskupplung · für Winkelschleifer aller Fabrikate mit Spindel M14 und Scheibendurchmesser von 115-150 mm

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 894 515	1	21,45	▶ G592



Winkelschraubvorsatz WB-1

für alle Schraubfälle an engen und schwer zugänglichen Stellen · Eckmaß 30 mm

1/4"-Sechskantaufnahme passt an alle Maschinen · 1/4"-Sechskant-Bit-Aufnahme magnetisch · für alle Standardbits · Getriebe aus speziell gehärtetem Stahl · Griff 360° drehbar-einstellbar · Industriequalität bis zu 11 N.m. Drehmoment und 400 rpm

Lieferumfang: 10 Bits

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 894 499	1	32,90	▶ G592



Schnellspannmutter SDS-clic

für **alle** handelsüblichen Winkelschleifer mit Normalflansch M14 · zur werkzeuglosen Montage der Scheibe

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 894 500	1	32,80	▶ L813



Diamant-Schleifscheibe

Diamant-Schleifscheibe für Drill-Doctor

Körnung	passend für	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
100 grob	Modell XP / DD500X / DD750X	40 00 894 415	1	45,15	▶ L814
180 fein	Modell XP / DD500X / DD750X	40 00 894 416	1	45,15	▶ L814



Bohrerschleifgerät Drill-Doctor DD-500X

Spitzenwinkel 118° und 135° · supereinfache Bohrerpositionierung · stabile Positionierklauen für lange Lebensdauer · exzellenter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfüter · stufenloses Spannfüter mit Spannnadeln es werden keine Spannzangen benötigt · variables Ausspitzen in einer Aufspannung · leichter Austausch der Schleifringe

Schleifbereich mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2,5-13,0	40 00 894 399	1	198,45	▶ L814



Bohrerschleifgerät Drill-Doctor DD-750X

Spitzenwinkel stufenlos von 115° bis 140° · einfache Bohrerpositionierung · exzellenter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfüter · stufenloses Spannfüter mit Spannnadel, es werden keine Spannzangen benötigt · variables Ausspitzen in einer Aufspannung · leichter Austausch der Schleifringe · verstellbare Abtragleistung erhöht die Lebensdauer der Schleifringe · mit kostenlosem Hartschalenkoffer für mobilen Einsatz

Schleifbereich mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2,5-19,0	40 00 894 402	1	286,65	▶ L814



Bohrerschleifgerät Drill-Doctor XP

ideal für das einfache Nachschleifen von Standard HSS-Spiralbohrern mit 118° Spitzenwinkel · einfache Bohrerpositionierung · stufenloses Spannfüter mit Spannnadeln, es werden keine Spannzangen benötigt · leichter Austausch der Schleifringe · exzellenter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfüter · Ausspitzen in einer Aufspannung möglich

Schleifbereich mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2,5-13	40 00 894 398	1	149,00	▶ L814



Werkzeugschleifgerät WS 3000

schärft filigrane Klingen und feine Werkzeugschneiden · luftgekühltes Trockenschleifsystem, keine Wasserkühlung erforderlich · für das Schleifen von der Axt über Messer, Stechbeitel, Scheren bis zu Drechsel-Werkzeuge · schleift auf "Sicht" durch die -EDGE-VISION-Trägerscheibe auch gerundete Schneiden und Röhren · Schleifen auf und unterhalb der Schleifscheibe · Schleiföffnung variabler Winkel 20,25,30,35 Grad, Breite 58,2 mm · Starter-Set mit umfangreichem Zubehör

Schleif-scheiben-Ø mm	Nennauf-nahme-leistung W	Netz-span-nung V / Hz	Ge-wicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
150	150	230/50	4,25	40 00 894 413	1	269,00	▶ H814

ENDRESS 



Stromerzeuger ESE 3000 BS

Ölmangel-Abschaltautomatik · 4 in 1 Display (V/Hz/h/Ölmangel) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · AVR Automatische-Spannungsregulierung · Betriebsstundenzähler

Art.-Nr.	40 00 809 069
Generator	synchron / IP23
Dauerleistung kVA / kW	1~: 2,5 / 2,5
Motortyp	1-Zyl. 4-Takt / 6,5 HP
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	20
Laufzeit h	14 (bei 3/4 Last)
Schalleistungspegel LWA dB(A)	95
Gewicht kg	53
Schutzkontaktsteckdosen	2 x 230 V / 16 A
Einsatzgebiet V	230
Elektrowerkzeuge bis W	2300
Garten- oder Baugeräte bis W	1400 (Gartengeräte) / 1000 (Baugeräte)
L x B x H mm	645 x 475 x 526

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 809 069	1	398,00	▶ L820

ENDRESS 

NEU



Stromerzeuger ESE 6000 DBS

Ölmangel-Abschaltautomatik · 4 in 1 Display (V/Hz/h/Ölmangel) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · AVR Automatische-Spannungsregulierung · Betriebsstundenzähler · Radsatz

Art.-Nr.	40 00 809 079
Generator	synchron / IP23
Dauerleistung kVA / kW	3~: 6,25 / 5,0
Motortyp	1-Zyl. 4-Takt OHV
Startvorrichtung	Reversierstarter
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	30
Laufzeit h	12 (bei 3/4 Last)
Schalleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	93
Schutzkontaktsteckdosen	1 x 230 V 16 A / 1 x CEE 400 V 16 A
Einsatzgebiet V	230 / 400
Elektrowerkzeuge bis W	230 V: 3200 / 400 V: 4900
Garten- oder Baugeräte bis W	230 V: 2200 / 400 V: 3300
Kompressoren oder Pumpen bis W	230 V: 1600 / 400 V: 2500
L x B x H mm	786 x 570 x 600

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 809 079	1	896,00	▶ L820

ENDRESS 

NEU



Stromerzeuger ESE 6000 BS

Ölmangel-Abschaltautomatik · 4 in 1 Display (V/Hz/h/Ölmangel) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · AVR Automatische-Spannungsregulierung · Betriebsstundenzähler · Radsatz

Art.-Nr.	40 00 809 078
Generator	synchron / IP23
Dauerleistung kVA / kW	1~: 5,0 / 5,0
Motortyp	1-Zyl. 4-Takt OHV
Startvorrichtung	Reversierstarter
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	30
Laufzeit h	12 (bei 3/4 Last)
Schalleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	90
Schutzkontaktsteckdosen	2 x 230 V 16 A / 1 x CEE 230 V 32 A
Einsatzgebiet V	230
Elektrowerkzeuge bis W	4900
Garten- oder Baugeräte bis W	3300
Kompressoren oder Pumpen bis W	2500
L x B x H mm	786 x 570 x 600

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 809 078	1	795,00	▶ L820

ENDRESS 

NEU



Stromerzeuger ESE 2000 i Silent

Invertertechnologie für hohe Stromqualität · langlebiger Original Yamaha MZ80 Motor · superschallgedämmt · Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator-Überlastschutz · ECOtronic: regelt die jeweils optimale Drehzahl für die benötigte Last · manueller Choke für den Kaltstart · Display für den Betriebszustand

Art.-Nr.	40 00 809 066
Generator	synchron / IP 23
Dauerleistung kVA / kW	1~: 1,6 / 1,6
Motortyp	Yamaha MZ80
Startvorrichtung	Reversierstarter
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	4
Laufzeit h	6 (bei 3/4 Last)
Schalleistungspegel LWA dB(A)	65
Gewicht kg	20
Schutzkontaktsteckdosen V	1 x 230 V / 1 x 12
Einsatzgebiet V	230
L x B x H mm	540 x 330 x 505

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 809 066	1	950,00	▶ L820



Stromerzeuger ESE 306 HS-GT

Ölmangel-Abschaltautomatik · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung

Art.-Nr.	40 00 809 073
Generator	synchron / IP23
Dauerleistung kVA / kW	1~: 2,9 / 2,6
Motortyp	Honda GX 200
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	20
Laufzeit h	18 (bei 3/4 Last)
Schalleistungspegel LWA dB(A)	96
Gewicht kg	43
Schutzkontaktsteckdosen	2 x 230 V 16 A
Einsatzgebiet V	230
Elektrowerkzeuge bis W	2500
Garten- oder Baugeräte bis W	1700
Kompressoren oder Pumpen bis W	1300
L x B x H mm	637 x 473 x 500

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 809 073	1	940,00	▶ L820



Stromerzeuger ESE 506 DHS-GT

OHV Motor · Ölmangel-Abschaltautomatik · klappbare Tragegriffe · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung · Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator bei 400 V · Tankfüllstandsanzeige

Art.-Nr.	40 00 809 074
Generator	synchron / IP23
Dauerleistung kVA / kW	3-5,4 / 4,3
Motortyp	Honda GX 270
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	30
Laufzeit h	18 (bei 3/4 Last)
Schalleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	76
Schutzkontaktsteckdosen	1 x 230 V / 16 A / 1 x CEE 400 V / 16 A
Einsatzgebiet V	230 / 400
Elektrowerkzeuge bis W	230 V: 2700 / 400 V: 4200
Garten- oder Baugeräte bis W	230 V: 1900 / 400 V: 2900
Kompressoren oder Pumpen bis W	230 V: 1400 / 400 V: 2200
Inverter-Schweißgeräte bis mm	2,5
L x B x H mm	800 x 538 x 576

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 809 074	1	1560,00	▶ L820



Stromerzeuger ESE 406 HS-GT

Ölmangel-Abschaltautomatik · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung

Art.-Nr.	40 00 896 275
Generator	synchron / IP23
Dauerleistung kVA / kW	1~: 4,2 / 3,9
Motortyp	Honda GX 270
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	30
Laufzeit h	18 (bei 3/4 Last)
Schalleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	61
Schutzkontaktsteckdosen	2 x 230 V 16 A
Einsatzgebiet V	230
Elektrowerkzeuge bis W	3800
Garten- oder Baugeräte bis W	2600
Kompressoren oder Pumpen bis W	2000
L x B x H mm	800 x 538 x 576

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 896 275	1	1190,00	▶ L820



Starthilfekabel

hochwertiges und vollisoliertes Start- und Überbrückungskabel mit Kupferkern und Kupfereinsätzen in den Zangen für optimale Stromleitung · in stabiler Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss
 40 00 879 788 - für Benzin-Motoren bis 2500 ccm
 40 00 879 789 - für Benzin-Motoren bis 5500 ccm und Diesel-Motoren bis 3000 ccm

Netzkabelquerschnitt mm²	Länge m	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
16	3,0	40 00 879 788	1	20,79	▶ G592
25	3,5	40 00 879 789	1	30,23	▶ G592



Batterieladegerät TCB 120

für die überwachungsfreie Ladung von AGM, Gel, START-STOP, Blei-Calcium Starterbatterien · 2 Ladestufen · Schutz der Bordelektronik · Schutzvorrichtung gegen Überlastung und Verpolung · Verpolungsschutz mit Warnsignal · Batterietestfunktion mit LED Statusanzeige · Kabel und Klemmenfach · Klemmen vollisoliert · aufladen der Batterie ohne Abklemmen möglich

Art.-Nr.	40 00 896 882
Ladespannung V	12
Ladestrom A	3,5-7
Leistung W	max.150
Kapazität Ah	30-120
Netzspannung V	230
Gewicht kg	3,2
L x B x H mm	120 x 170 x 290

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 896 882	1	65,30	▶ L648



Batterieladegerät GYSFLASH 4A

automatisches Hochfrequenz-Batterieladegerät · geeignet für die Ladung und Erhaltungsladung von 12V wartungsfreien Gel, Vlies und Blei-Säure Starterbatterien ab 1V · Mikroprozessor gesteuert · überwachungsfreier Ladevorgang · kein Abklemmen der Fahrzeugbatterie erforderlich · zwei Ladestufen (0,8A und 4A) · Sommer- und Wintereinstellung · Verpolungs- und Überspannungsschutz · Schutz der Bordelektronik · wasserdichtes, robustes Gehäuse · ideal für dauerhaften Einsatz im Innen- und Außenbereich (IP65)

Art.-Nr.	40 00 896 883
Ladespannung V	12
Ladestrom A	0,8-3,8
Leistung W	max.90
Kapazität Ah	Ladung: 1,2-70 / Erhaltung: 1,2-130
Netzspannung V	230
Gewicht kg	0,4
L x B x H mm	360 x 185 x 70

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 896 883	1	63,80	▶ L648



Batterieladegerät GYSFLASH 7A

automatisches Hochfrequenz-Batterieladegerät · geeignet für die Ladung und Erhaltungsladung von 12V wartungsfreien Gel, Vlies und Blei-Säure Starterbatterien ab 1V · Mikroprozessor gesteuert · überwachungsfreier Ladevorgang · kein Abklemmen der Fahrzeugbatterie erforderlich · zwei Ladestufen (0,8A und 7A) · Sommer- und Wintereinstellung · Verpolungs- und Überspannungsschutz · Schutz der Bordelektronik · wasserdichtes, robustes Gehäuse · ideal für dauerhaften Einsatz im Innen- und Außenbereich (IP65)

Art.-Nr.	40 00 896 884
Ladespannung V	12
Ladestrom A	0,8-5,0
Leistung W	max.160
Kapazität Ah	Ladung: 1,2-130 / Erhaltung: 1,2-230
Netzspannung V	230
Gewicht kg	0,5
L x B x H mm	385 x 205 x 70

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 896 884	1	98,00	▶ L648



Batterieladegerät BATIUM 7-24

automatisches Batterieladegerät für die Profi-Werkstatt · inkl. Erhaltungsladung · 2 Ladestufen · Mikroprozessor gesteuert · für die überwachungsfreie Ladung wartungsfreier AGM, Gel, Blei-Calcium und START-STOP Starterbatterien · Schutz der Bordelektronik · Ladung von tief entladenen Batterien (ab 1V) möglich · Verpolungs- und Überspannungsschutz · vollisolierte Ladezangen

Art.-Nr.	40 00 896 886
Ladespannung V	6 / 12 / 24
Ladestrom A	effektiv: 11 / arithmetisch: 3-7
Leistung W	max.210
Kapazität Ah	15-130
Netzspannung V	230
Gewicht kg	5,7
L x B x H mm	210 x 340 x 130

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 896 886	1	114,00	▶ L648



Batterieladegerät BATIUM 15-24

automatische Batterieladegerät für die Profi-Werkstatt · inkl. Erhaltungsladung · 3 Ladestufen · Mikroprozessor gesteuert · für die überwachungsfreie Ladung wartungsfreier AGM, Gel, Blei-Calcium und START-STOP Starterbatterien · Schutz der Bordelektronik · vollisolierte Ladezangen · 24-Stunden-Regenerierungsprogramm zur Wiederherstellung teilsulfatierter und tiefentladener Batterien ab 1V

Art.-Nr.	40 00 896 887
Ladespannung V	6 / 12 / 24
Ladestrom A	effektiv: 22 / arithmetisch: 7-10-15
Leistung W	max.450
Kapazität Ah	35-225
Netzspannung V	230
Gewicht kg	8,5
L x B x H mm	210 x 360 x 140

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 896 887	1	177,00	▶ L648



Batterieladegerät WATTMATIC 180

automatisches Ladegerät für überwachungsfreie Ladung wartungsfreier AGM, Gel, START-STOP, Blei-Calcium Starterbatterien · 2 Ladestufen · Schutz der Bordelektronik · Schutz der empfindlichen Fahrzeugelektronik in modernen Fahrzeugen · das Gerät schützt gegen Verpolung und Kurzschluss · isolierte Anschlußklemmen · zwei Ladegeschwindigkeiten · zwei Meldeleuchten (Ladung- Ladung abgeschlossen)

Art.-Nr.	40 00 896 885
Ladespannung V	6 / 12
Ladestrom A	effektiv: 18 / arithmetisch: 6-12
Leistung W	max.260
Kapazität Ah	25-180
Netzspannung V	230
Gewicht kg	6,3
L x B x H mm	210 x 350 x 130

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 896 885	1	124,00	▶ L648



Batterieladegerät STARTIUM 680 E

professionelles, fahrbares Starthilfe- und Ladegerät · 2 Ladestufen (5-15-30-45 (boost) / 5-15-25-35 (boost)) · ermöglicht eine 100% Ladung aller Bleibatterietypen: flüssig, Gel, AGM, START-STOP, Calcium, VRLA · hohe Startleistung · automatisch ohne Fernregelung · Schutz der Bordelektronik im Automatik-Modus · lädt Starterbatterien ohne Überspannung, überwachungsfrei · SOS Recovery Funktion · reguliert automatisch die Ladeintensität und zeigt · Spannung und Ladezustand der Batterie auf dem Digitaldisplay an · Lichtmaschinentest · automatischer Neustart mit Speicherung der letzten Parameter · Kabel Ø 25 mm x 2300 mm

Art.-Nr.	40 00 896 888
Ladespannung V	12 / 24
Ladestrom A	45
Startstrom 1V/C	12V: 380A / 24V: 270A
Leistung W	2200
Kapazität Ah	12V: 20-675 / 24V: 20-525
Netzspannung V	230
Gewicht kg	30
L x B x H mm	320 x 370 x 650

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 896 888	1	673,00	▶ L648



Hauswasserwerk EG-MS 3800

hohe Langlebigkeit · alle wasserführenden Teile aus oxidations- und korrosionsbeständigem Material · wartungsfreier Motor mit thermischem Überlastungsschutz · elektronischer Druckschalter mit Manometer für automatische An-/Ausschaltung bei Wasserbedarf · Trockenlaufsicherung

Art.-Nr.	40 00 893 824
Fördermenge max. l/h	3800
Förderhöhe max. m	48
Ansaughöhe max. m	8
Nennaufnahmeleistung W	1200
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Kessel	Edelstahl / 20 l
Gewicht kg	14

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 893 824	1	197,80	▶ H893



Gartenpumpe EG-M 3800

für die Bewässerung mit gesammeltem Wasser oder zum Entleeren von Zisternen · Asynchronmotor mit integriertem Überlastschutz

Art.-Nr.	40 00 893 823
Fördermenge max. l/h	3800
Förderhöhe max. m	44
Ansaughöhe max. m	8
Nennaufnahmeleistung W	1200
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Gewicht kg	7,1

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 893 823	1	105,30	▶ H893



Tauchpumpe EDS-M 15000

leistungsstarke Edelstahl-Tauchpumpe mit Schwimmerschalter zur Förderung von Schmutzwasser mit einer Korngröße von max. 25 mm · Anschlussstutzen zur Schlauchmontage 25-32 mm

Art.-Nr.	40 00 893 822
Fördermenge l/h	15000
Förderhöhe m	9,5
Nennaufnahmeleistung W	1100
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Kabellänge m	8
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") AG
Gewicht kg	4,5

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 893 822	1	114,65	▶ H893



Tauchpumpe Optima M

aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · **mit aufsetzbarer Flachsaugvorrichtung bis auf 3 mm Restwasserstand** · absolut dauerbetriebsfest · alle Hauptbauteile aus Edelstahl · mit robuster Gleitringdichtung · integrierter Thermoschutzschalter · Korngröße mit Flachsaugvorrichtung max. 3 mm

Art.-Nr.	40 00 893 807
Fördermenge l/h	9000
Förderhöhe m	7,5
Nennaufnahmeleistung W	430
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Kabellänge m	10
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht kg	5

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 893 807	1	249,00	▶ L844



Tauchpumpe Ultra Zero

äußerst stromsparende Tauchpumpe · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis ø 2 mm und für Bachläufe und Wasserspiele · ideal für den Einsatz als flachsaugende Pumpe bis 3 mm Restwasserstand · mit integriertem Thermoschutzschalter

Art.-Nr.	40 00 893 803
Fördermenge max. l/h	3000
Förderhöhe max. m	3,1
Nennaufnahmeleistung W	80
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Kabellänge m	10
Anschlussgewinde	20,0 mm (3/4") AG
Gewicht kg	2,7

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 893 803	1	61,70	▶ H592



Tauchpumpe FSP 300 A

Entsorgung von Klar- und Schmutzwasser mit Festkörpern bis 4,5 mm · integrierter, vollautomatischer Niveauschalter · umschaltbar von Automatik auf Handbetrieb · Dauerbetriebsfest · integrierter Überlastschutz mit automatischer Rückstellung · 3-fache Wellenabdichtung · Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff · flachabsaugend bis 4,5 mm Restwasserstand (manueller Betrieb) · Einschalthöhe ca. 130 mm · Ausschalthöhe ca. 75 mm

Art.-Nr.	40 00 893 812
Fördermenge l/h	7200
Förderhöhe m	6
Nennaufnahmeleistung W	270
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Kabellänge m	10
Anschlussgewinde	25,4 mm (1") AG
Gewicht kg	4,0
Abmessung mm	D 206 x H 252

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 893 812	1	135,00	▶ H592



Tauchpumpe Optima MA

aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · absolut dauerbetriebsfest · alle Hauptbauteile aus Edelstahl · mit robuster Gleitringdichtung · Schwimmerschalter für automatischen Betrieb · integrierter Thermoschutzschalter

Art.-Nr.	40 00 893 806
Fördermenge l/h	9000
Förderhöhe m	7,5
Nennaufnahmeleistung W	430
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Kabellänge m	10
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht kg	4,9

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 893 806	1	229,00 ▶	L844

Tauchpumpe Right 75 MA

komplett aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 35 mm · dauerbetriebsfest **im voll eingetauchten** Zustand · mit robuster, doppelwirkender Gleitringdichtung · Schwimmerschalter für automatischen Betrieb · integrierter Thermoschutzschalter

Art.-Nr.	40 00 893 810
Fördermenge l/h	14500
Förderhöhe m	8,5
Nennaufnahmeleistung W	1000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Kabellänge m	10
Anschlussgewinde	38,1 mm (1 1/2") IG
Gewicht kg	10,2

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 893 810	1	450,00 ▶	L844



Tauchpumpe Optima MS

aus Edelstahl · **geeignet für enge Schächte, Schachtmaß: 200 x 220 mm** · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · absolut dauerbetriebsfest · alle Hauptbauteile aus Edelstahl · mit robuster Gleitringdichtung · **Magnet-Schwimmerschalter für automatischen Betrieb** · integrierter Thermoschutzschalter

Art.-Nr.	40 00 893 809
Fördermenge l/h	9000
Förderhöhe m	7,5
Nennaufnahmeleistung W	430
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Kabellänge m	5
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht kg	5,1

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 893 809	1	245,00 ▶	L844

Druckluftschlauch

in Gummiqualität mit Standard SK-Schnellkupplung passend auf alle Kompressoren und Werkzeuge · sehr flexibel · ölresistent · antistatisch

Innen-Ø mm	Platzdruck bar	Länge m	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	max. 20	10	40 00 898 818	1	20,52 ▶	H893
9	max. 20	20	40 00 898 819	1	31,73 ▶	H893



Flachsaugvorrichtung für Tauchpumpe Optima MA

gummierter, schlagfester Kunststoffaufsatz für Optima MA · ermöglicht die Flachabsaugung bis auf 3 mm Restwasserstand · einfache Montage

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 893 808	1	32,95 ▶	L844

Druckluft-Ausblaspistole

aus Leichtmetall · feingepolier · robuste Ausführung · gut dosierbar · max. 10 bar

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 840	1	5,65 ▶	G592



Druckluft-Reifenfüller

aus Leichtmetall · Manometer mit farbiger Skaleneinteilung · Gummi-Schutzkappe · robuste Ausführung · mit Ventil zum Druckablass · Manometer 10 bar

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 850	1	18,20	▶ G592



Druckluft-Sprühpistole

Pistole aus Leichtmetall · Stahlblechbehälter · Kegelbreite des Sprühstrahls regulierbar · stabile, handliche Ausführung · Sprührohr 300 mm

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 830	1	19,80	▶ G592



Druckluft-Reifenfüller geeicht

aus Aluminium · gut ablesbares Manometer · max. 10 bar · Manometer- und Überdruckschutz · Anschluss: Standard SK Nippel · Schlauch 300 mm mit Autoadapter · inkl. 3er Adaptersatz aus Messing für Bälle, Fahrradreifen und Luftmatrzen

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 854	1	30,20	▶ H893



Druckluft-Reifenfüller 25/GR 80 PRO geeicht

professioneller Reifenfüller · vollgummierte Schutzhülle · robuster Momentstecker für Standard Autoreifenventile · PSI und Bar-Anzeige · genormter SK Anschluss · Wika Manometer (12 bar) mit 80 mm Anzeige · Schlauch 750 mm

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 849	1	82,20	▶ G592

Druckluft-Farbspritzpistole

Leichtmetall mit Kunststoff-Fließbecher · Luft- und Farbzufuhr regulierbar · Rund-, Breit- und Flachstrahl-Düsenkopf · hohe Flächenleistung · gleichmäßiger Farbstrahl

Lieferumfang: Düse 1,5 mm

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 820	1	24,60	▶ G592



Druckluft-Kompressor-Zubehörsatz

bestehend aus: Ausblaspistole · Reifenfülldruckprüfer · 5 m Spiralschlauch · universell passend

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 881	1	20,79	▶ H893



Druckluft-Kompressor-Zubehörsatz

bestehend aus: Spritzpistole mit Fließbecher · Ausblaspistole · Reifenfülldruckprüfer · Sprühpistole · 5 m Spiralschlauch · universell passend

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 880	1	34,13	▶ G592

AEROTEC



Druckluft-Farbspritzpistole Kit-Line HVLP

Saugbecher mit Bajonettverschluss · stufenlose Rund- und Breitstrahlein-
stellung · Materialmengenregulierung · selbst nachstellender Düsenstock ·
für die Verarbeitung von Wasserlacken geeignet

Lieferumfang: Edelstahldüse 1,8 mm, Reinigungspinsel, Montage-
schlüssel, Koffer

Art.-Nr.	40 00 898 853
Luftverbrauch l/s	ca. 2,1-3,3 (je nach Düsen Ø)
Behälterinhalt l	1
Arbeitsdruck bar	ca. 2-3
Gewicht kg	0,5

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 853	1	44,99 ▶	G592

AEROTEC



Druckluft-Sandstrahlpistole ST

Saugbecher mit Bajonettverschlussystem · geeignet für Körnung 0,2-0,8 mm ·
Anschluss Standard SK universal passend

Art.-Nr.	40 00 898 851
Luftverbrauch l/s	ca. 5,4
Behälterinhalt l	0,7
Arbeitsdruck bar	6-8
Gewicht kg	0,55

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 851	1	20,93 ▶	G592

AEROTEC



Druckluft-Ratschenschrauber CSP 90

Rechts-/Linksumschaltung am Getriebekopf · Drehzahl stufenlos einstellbar ·
gummierter Handgriff · einstellbare Abluftumlenkung

Art.-Nr.	40 00 898 589
Abtriebsvierkant	12,5 mm (1/2")
Drehmoment max. Nm	90
Luftverbrauch l/s	2,8
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,3

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 589	1	62,50 ▶	H893

AEROTEC



Druckluft-Ratschenschrauber CSP 15

Rechts-/Linksumschaltung am Getriebekopf · Drehzahl stufenlos einstellbar ·
einstellbare Abluftumlenkung · gummierter Handgriff

Art.-Nr.	40 00 898 576
Abtriebsvierkant	6,3 mm (1/4")
Drehmoment max. Nm	40
Luftverbrauch l/s	1,9
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,52

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 576	1	50,85 ▶	H893

AEROTEC



Strahlsand

Hochofenschlacke · für jede Sandstrahlpistole geeignet · Körnung 0,5-0,8 mm ·
Inhalt 1,5 Liter

Art.-Nr.	40 00 898 852	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
		1	4,85 / 1l	7,28 ▶	G592



Druckluft-Schlagschrauber 1/2" ST

robustes Schlagschrauberset · Drehmomenteinstellung am Griff (bei jeder Stufe 30 % weniger Drehmoment) · Rechts- und Linksumschaltung mittels Stiftumschaltung
Lieferumfang: Kraftschrauber-Steckschlüsse-Einsatz 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm, Verlängerung 100 mm, Koffer



Art.-Nr.	40 00 898 592
Antriebsvierkant	12,5 mm (1/2")
Drehmoment max. Nm	345
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	7000
Luftverbrauch l/s	2,0
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	4,06

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 592	1	53,60	▶ H893



Druckluft-Schlagschrauber 1/2" CSX

klein · kompakt · stark · ausgewogener Schwerpunkt für ermüdungsfreies Arbeiten · mit gummiertem Handgriff · Drehmoment im Rechts- und Linkslauf optimal und über einen leichtgängigen Umschalter einstellbar



Art.-Nr.	40 00 898 579
Antriebsvierkant	12,5 mm (1/2")
Drehmoment max. Nm	600
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	9000
Luftverbrauch l/s	2,0
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,5

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 579	1	137,60	▶ H893



Druckluft-Schlagschrauber CSP 1200

handlicher und leichter Schlagschrauber CSP Composite · ideal für den täglichen Einsatz im Handwerk und in der Industrie · durch den ausgewogenen Schwerpunkt ein idealer Helfer für ermüdungsfreies Arbeiten · das Drehmoment ist im Rechts- und Linkslauf optimal und über einen leichtgängigen Umschalter einstellbar · Neuheit: Drehmomentverstellung direkt am Umschalter an der Vorderseite · Kopflänge nur 165 mm



40 00 898 587

Art.-Nr.	40 00 898 587
Antriebsvierkant	12,5 mm (1/2")
Drehmoment max. Nm	1200 / (400 / 800 / 1200)
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	6500
Luftverbrauch l/s	3,0
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	2,0

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 587	1	157,75	▶ H893



Druckluft-Schlagschrauber CSP 1500

handlicher und leichter Schlagschrauber CSP Composite · ideal für den täglichen Einsatz im Handwerk und in der Industrie · durch den ausgewogenen Schwerpunkt ein idealer Helfer für ermüdungsfreies Arbeiten · das Drehmoment ist im Rechts- und Linkslauf optimal und über einen leichtgängigen Umschalter einstellbar · Neuheit: Drehmomentverstellung direkt am Umschalter an der Vorderseite · Kopflänge nur 190 mm



40 00 898 588

Art.-Nr.	40 00 898 588
Antriebsvierkant	20,0 mm (3/4")
Drehmoment max. Nm	1500 / (900 / 1100 / 1500)
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	5000
Luftverbrauch l/s	3,5
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	2,5

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 588	1	288,30	▶ H893



Druckluft-Winkelschleifer ST 125

Druckluft-Winkelschleifer mit ausgewogenem Schwerpunkt · genormte Aufnahme für Trenn- und Schleifscheiben

Lieferumfang: Handgriff, Anschlussnippe!



Art.-Nr.	40 00 898 577
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	12000
Schleifscheiben-Ø mm	125
Luftverbrauch l/s	5,3
Arbeitsdruck bar	max. 6,3
Gewicht kg	2

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 577	1	67,50	▶ H893

Druckluft-Stabschleiferset

Drehzahl am Handgriff stufenlos einstellbar · inkl. 10 Silizium Carbid Schleifstiften in verschiedenen Größen und Körnungen · Koffer



Art.-Nr.	40 00 898 583
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	22000
Spannzangen-Ø mm	3 + 6
Luftverbrauch l/s	3,0
Arbeitsdruck bar	6,3

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 583	1	48,90 ▶	H893

Druckluft-Exzentrerschleifer

für den professionellen Einsatz · integrierte Absaugung mittels Staubfangsack · Anschluss an externe Absaugung möglich · Drehzahl stufenlos einstellbar · ideal im Karosseriebereich und Holzhandwerk · einstellbarer Exzenterhub

Lieferung inkl. 1 Meter Absaug Schlauch und Staubfangsack, Klettschleifteller 6 Loch 10 mm



Art.-Nr.	40 00 898 584
Schleifteller-Ø mm	150
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	10000
Luftverbrauch l/s	5,3
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,1

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 584	1	78,30 ▶	H893

Druckluft-Nadelabklopfer Pro

Industriequalität · zum Reinigen und Entrosten von Stahlteilen oder auch zur Steinmodellierung geeignet · gummierter Handgriff

Lieferumfang: Nadelsatz 19 x 3 mm, Anschlussnippel



Art.-Nr.	40 00 898 578
Leerlaufschlagzahl min ⁻¹	3000
Hub mm	11
Luftverbrauch l/s	4,2
Kolben-Ø mm	24
Arbeitsdruck bar	max. 6,3
Gewicht kg	2,6

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 578	1	162,90 ▶	H893

Druckluft-Meißelhammer-Set STX II

robuster Meißelhammer für den harten Einsatz bei Stemm- und Durchbrucharbeiten · Meißellänge 175 mm · Gerätelänge 225 mm · im Lieferumfang sind 5 Meißel in verschiedenen Ausführungen sowie ein Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	40 00 898 586
Schlagzahl min ⁻¹	3200
Luftverbrauch l/s	2,6
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	2,5

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 586	1	87,10 ▶	H893



Druckluft-Blindnietgerät BG 1000

Art.-Nr.	40 00 898 824
Zugkraft kg	900
Niet-Ø mm	bis 4,8
Luftverbrauch l/s	1,15
Anschlussgewinde mm	1/4 IG x 6
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,5

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 824	1	155,40 ▶	G592





Druckluft-Schlauchtrommel Aero 8

automatischer Rücklauf · bruchfestes Kunststoffgehäuse · stabile, schwenkbare Wandhalterung · hochflexibler PU-Schlauch

Art.-Nr.	40 00 898 821
Arbeitsschlauch mm	8000
Anschlussschlauch mm	1000
Innen-Ø mm	8
Außen-Ø mm	12
Arbeitsdruck bar	max. 10
Gewicht kg	3,7
L x B x H mm	270 x 290 x 150

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 821	1	79,25	▶ H893



Druckluft-Schlauchtrommel Aero 18

automatischer Rücklauf · hochflexibler Gewebeschlauch · stabiles Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet, schützt den Schlauch vor Verschleiß und hält den Arbeitsplatz ordentlich und sicher · stabile, schwenkbare Wandhalterung · fertig montiert · sofort einsatzfähig · Blockiervorrichtung aus Stahl, sehr robust · Arretierung verhindert den ungewollten automatischen Rücklauf

Art.-Nr.	40 00 898 822
Arbeitsschlauch mm	18000
Anschlussschlauch mm	1000
Innen-Ø mm	10
Außen-Ø mm	15
Arbeitsdruck bar	12
Gewicht kg	7
L x B x H mm	440 x 150 x 320

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 822	1	143,03	▶ H893



Kompressor Aerotec Airliner 2 Compact ölfrei

tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung · wartungsfreies 1 Zylinder Aggregat mit robustem Induktionsmotor · integriertes Ablagefach für Zubehör · extra kompakte Bauweise im Kofferformat · mittiger Transportgriff · Druckminderer · Druckluftschlauch 5 m · integrierter Abgedruckminderer

Art.-Nr.	40 00 898 483
Ansaugleistung l/min	200
Liefermenge l/min	110
Behältervolumen l	2
Betriebsdruck bar	10
Nennaufnahmeleistung kW	1,1
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	9
L x B x H mm	555 x 150 x 342

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 483	1	125,95	▶ H893



Druckluft-Fettpresse ST

inkl. flexiblen Fettschlauch und starrem Fettrohr

Art.-Nr.	40 00 898 848
Luftverbrauch l/min	0,5
Fassungsvermögen ml	450
Arbeitsdruck bar	2-6,3
Gewicht kg	1,4

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 848	1	36,30	▶ G592



Kompressor Aerotec Airliner 5 GO ölfrei

tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung · wartungsfreies 1 Zylinder Aggregat · inkl. Druckminderer zur genauen Abgedruckeinstellung · übersichtliche Bedieneinheit · extra flache, platzsparende Bauweise · Alu-Tragegriff und verstellbare Trageriemen · das Gerät kann stehend und liegend betrieben werden

Art.-Nr.	40 00 898 485
Ansaugleistung l/min	200
Liefermenge l/min	110
Behältervolumen l	5
Betriebsdruck bar	10
Nennaufnahmeleistung kW	1,1
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	15
L x B x H mm	320 x 270 x 380

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 485	1	147,83	▶ H893



Kompressor Aerotec Vento Silent 6

tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung · direktgeflanshtes 1-Zylinder-Aggregat mit Teflonkolben · inkl. Druckminderer zur genauen Abgedruckeinstellung · sehr geräuscharm, dadurch bestens für den Inneneinsatz geeignet · mit Gummistandfüßen für vibrationsfreien Stand · Schalldruckpegel 66db(A) / 85 LwA

Art.-Nr.	40 00 898 488
Ansaugleistung l/min	110
Liefermenge l/min	90
Behältervolumen l	6
Betriebsdruck bar	8
Nennaufnahmeleistung kW	0,7
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	15
L x B x H mm	530 x 210 x 540

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 488	1	248,67	▶ H893

AEROTEC

NEU



Kompressor Aerotec Zenith Eco 10 ölfrei

fahrbarer, sehr kompakter Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung · extra flaches Design mit niedrigem Schwerpunkt · Kondensatablass mittels Ablassschraube · große Hartgummilaufräder und langer Transportbügel · inklusiv Druckminderer

Art.-Nr.	40 00 898 484
Ansaugleistung l/min	200
Liefermenge l/min	110
Behältervolumen l	24
Betriebsdruck bar	10
Nennaufnahmeleistung kW	1,1
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	14
L x B x H mm	570 x 255 x 440

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 484	1	145,00	▶ H893

AEROTEC



Kompressor Aerotec Zenith 260 PRO ölfrei

fahrbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung · wartungsfreies 1-Zylinder PRO Aggregat mit Industriemotor · Anlaufentlastung über Condor Druckschalter · zwei Standfüße für sicheren Stand · große Hartgummiräder und Transportbügel · inkl. Filterregler zur Entnahme von kondensatfreier Druckluft und Schlauchtrommel mit 5 Meter Druckluftschlauch

Art.-Nr.	40 00 898 495
Ansaugleistung l/min	240
Liefermenge l/min	140
Behältervolumen l	24
Betriebsdruck bar	10
Nennaufnahmeleistung kW	1,8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	24
L x B x H mm	575 x 430 x 700

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 495	1	263,12	▶ H893

AEROTEC



Kompressor Aerotec 220-24

Kolbenkompressor, 1 Zylinder, ölgeschmiert · steckerfertig mit Sicherheitsarmaturen · sicherer vollautomatischer Betrieb mit Druckschalter, Anlaufentlastung und Motorschutzschalter · mit Kesselinnendruckmanometer und Abgabedruckregulierung · 1 Schnellkupplung · Kondenswasser-Ablassschraube · Graugusszylinder und Vollaluminiumkolben

Art.-Nr.	40 00 898 490
Ansaugleistung l/min	210
Liefermenge l/min	130
Behältervolumen l	24
Betriebsdruck bar	8
Nennaufnahmeleistung kW	1,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	25
L x B x H mm	600 x 255 x 590

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 490	1	163,40	▶ H893

AEROTEC



Kompressor Aerotec 290-20

Kolbenkompressor, 1 Zylinder, direktgeflanscht · steckerfertig mit Sicherheitsarmaturen · sicherer vollautomatischer Betrieb mit Druckschalter, Anlaufentlastung und Motorschutzschalter · mit Kesselinnendruckmanometer und Abgabedruckregulierung · 2 Schnellkupplungen · Kondenswasser-Ablassschraube · Graugusszylinder und Vollaluminiumkolben · Klappbügelssystem · mit großdimensionierten luftbereiften Reifen

Art.-Nr.	40 00 898 491
Ansaugleistung l/min	315
Liefermenge l/min	190
Behältervolumen l	2 x 11
Betriebsdruck bar	10
Nennaufnahmeleistung kW	2,2
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	39
L x B x H mm	660 x 570 x 530

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 491	1	467,10	▶ H893

AEROTEC



Kompressor Aerotec 400-50

Kolbenkompressor, 2 Zylinder, ölgeschmiert · steckerfertig mit Sicherheitsarmaturen · sicherer vollautomatischer Betrieb mit Druckschalter, Anlaufentlastung und Motorschutzschalter · mit Kessellinnendruckmanometer und Abgabedruckregulierung · 1 Schnellkupplung · Kondenswasser-Ablassschraube · Graugusszylinder und Vollaluminiumkolben

Art.-Nr.	40 00 898 492
Ansaugleistung l/min	390
Liefermenge l/min	250
Behältervolumen l	50
Betriebsdruck bar	10
Nennaufnahmeleistung kW	2,2
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	50
L x B x H mm	860 x 380 x 710

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 492	1	398,25 ▶	H893

AEROTEC



Kompressor Aerotec 780-90

fahrbarer Industrie-Kolbenkompressor in ölgeschmierter 2-stufiger Ausführung · keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Reihen-Aggregat · Anlaufentlastung über Condor-Druckschalter · Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn · zwei Lenkrollen an der Vorderseite sorgen für ein perfektes Handling · inkl. Phasenwenderstecker

Art.-Nr.	40 00 898 494
Ansaugleistung l/min	780
Liefermenge l/min	520
Behältervolumen l	90
Betriebsdruck bar	10
Nennaufnahmeleistung kW	4
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	85
L x B x H mm	1070 x 390 x 800

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 494	1	1132,65 ▶	H893

AEROTEC



Kompressor Aerotec 600-90 TECH

die 63 mm großen Kesseldruck- und Abgabemanometer sind inkl. großem griffigem Druckregler in der Konsole geschützt und verstaubt · somit hat der Anwender alle notwendigen Druckinformationen kompakt auf einem Blick · keilriemenbetriebenes 2 Zylinder 1 Stufen Reihen-Aggregat · TÜV frei · Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung · Kondensatablass mittels Kugelhahn · inkl. Phasenwenderstecker

Art.-Nr.	40 00 898 487
Ansaugleistung l/min	600
Liefermenge l/min	375
Behältervolumen l	90
Betriebsdruck bar	10
Nennaufnahmeleistung kW	3
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	75
L x B x H mm	975 x 390 x 800

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 487	1	768,15 ▶	H893